



Basic features

Omologazione / conformità	cURus WEEE
---------------------------	---------------

Electrical connection

Collegamento	Connettore M8x1, diritto, a 3 poli, con codifica A
Diametro cavo D	2.5...5.4 mm
Numero di contatti collegabili	3
Sistema	assemblabile

Electrical data

Corrente nominale (40 °C)	4.0 A
Tensione d'esercizio UB	32 VDC / 32 VAC

Environmental conditions

Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente	-40...85 °C

Remarks

Grado di protezione secondo IEC 60529, solo in stato avvitato con il relativo controprezzo.

Material

Materiale corpo impugnatura	Plastica
Materiale custodia	PA Zinco, Getto pressofuso
Materiale dado a risvolto	Ottone nichelato
Materiale di contatto	Lega di rame
Materiale isolamento conduttori	PVC PP TPE
Materiale portacontatti	PA

Mechanical data

Cicli di innesto min.	100
Coppia di serraggio connettore cavi	0.4 Nm
Diametro conduttore min.	1 mm
Diametro nucleo max.	1.60 mm
Fissaggio trefoli	Tecnica IDC
Sezione di collegamento	0.14...0.34 mm ²

Connettore a cablare
BKS-S113-RT13
Codice d'ordine: BCC02HE

BALLUFF

Connector Drawings

