




Basic features

Dotazione	Illuminazione macchina Ø45 mm
Omologazione / conformità	CE UKCA cULus WEEE
Versione	Illuminazione macchina

Electrical connection

Collegamento	M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
Protezione dalle inversioni di polarità	sì

Electrical data

Assorbimento di corrente max.	250 mA
Classe di protezione	III
Tensione di esercizio nominale Ue DC	24 V

Environmental conditions

Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente	-20...40 °C

Material

Materiale	Alluminio anodizzato Vetro borosilicato
-----------	--

Mechanical data

Dimensione	Ø 45 x 210 mm
------------	---------------


Optical features

Angolo di irradiazione	120 °
Gruppo LED secondo IEC 62471	Gruppo libero
Intensità luminosa	700 lm
Superficie luminosa	170 x 42 mm
Temperatura di colore	5000 K
Tipo di luce	LED, luce bianca, diffusa

Remarks

Ulteriori informazioni: vedere libretto di uso e manutenzione.
Suitable for continuous operation
Gli accessori devono essere ordinati separatamente.
L'apparecchiatura deve venire montata in modo che anche durante il funzionamento non sia possibile guardare direttamente la sorgente luminosa.

Connector Drawings



PIN 1: +24V

PIN 2: non assegnato

PIN 3: 0 V, DC

PIN 4: non assegnato