



Electrical connection

Collegamento	M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
Contatti, protezione superficiale	nicelato 2 µm/dorato 0.4 µm

Display/Operation

Electrical data	
Frequenza audio	2800 ± 500 Hz
Tensione d'esercizio UB	18...30.2 VDC
Tensione di esercizio nominale Ue DC	24 V

Environmental conditions

Grado di protezione	IP30
Temperatura ambiente	-5...50 °C
Temperatura di immagazzinamento	-25...50 °C
Volume max.	95 dB/m

Interface

Ciclo di processo dati min.	5 ms
Dati di processo OUT	1 bytes
Funzione IO-Link	Device
Interfaccia	IO-Link: 1.1
Segnale di errore	110 mA a 24V
Tempo di ciclo min.	5 ms
Tipo frame	2.V
Versione IO-Link	1.1

Material

Materiale custodia	PC, trasparente, Cu 15 µm, Ni 15 µm Pressofusione di zinco
Protezione superficiale	Cu 15 µm Ni 15 µm
Schermatura custodia	sì


Mechanical data

Dimensione	60 x 60 x 138.5 mm
Fissaggio	Viti M18
Fissaggio cavo di terra	M4
Peso dell'applicazione	390.00 g

Remarks

vedere istruzioni brevi

Connector Drawings



IO-Link

PIN 1: +24V

PIN 2: non assegnato

PIN 3: GND

PIN 4: C/Q, IO-Link DÜ-Kanal